

# NEW Holland



**L 213 L 215 L 218 L 220 L 223 L 225**  
**C 227 C 232**  
**KOMPAKTLADER/RAUPENKOMPAKTLADER SERIE 200**



## Technische Daten

	L213	L215	L218	L220	L223	L225
<b>MOTORLEISTUNG</b>	46 hp	52 hp	60 hp	60 hp	74 hp	82 hp
<b>EINSATZGEWICHT</b>	2270 kg	2400 kg	2660 kg	2900 kg	3350 kg	3580 kg
<b>TRANSPORTLAST (50% DER KIPPLAST)</b>	590 kg	680 kg	818 kg	905 kg	1020 kg	1135 kg



	C227	C232
<b>MOTORLEISTUNG</b>	74 hp - 55 kW	82 hp - 61 kW
<b>EINSATZGEWICHT</b>	3720 kg	4370 kg
<b>TRANSPORTLAST (50% DER KIPPLAST)</b>	1225 kg	1451 kg

# NEW Holland



L 213 L 215 L 218 L 220 L 223 L 225  
L 227 L 232  
KOMPAKTLADER/RAUPENKOMPAKTLADER SERIE 200



# NEW Holland



## L 213 L 215 L 218 L 220 L 223 L 225 L 227 L 232 KOMPAKTLADER/RAUPENKOMPAKTLADER SERIE 200

### ROLLENSÄGE



SCHEREBREITE (mm)	SCHNITTITIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	KOMPATIBLE MODELLE
130	150-450	1155	High flow	ab L223
130	200-600	1260	High flow	L218 L220 C227

**Einsatzbereich:** Schneiden von harten, kompakten Materialien wie Asphalt und Beton, Grabenschnitte im Straßenbau oder an Einsatzorten mit begrenztem Raum.

### ROLLENVERDICHTER



ROLLENBREITE (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	KOMPATIBLE MODELLE
200-250 300-350-400	0-750	550	Standard	ab L223

**Einsatzbereich:** Verdichten von Grabensohlen vor Einbringung von Asphalttragschichten.

### ASPHALT-PLANIERSCHEIB



BREITE (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	KOMPATIBLE MODELLE
1900	k.A.	620	Standard	ab L218

**Einsatzbereich:** Verfüllen von Gräben und Verbreiterung von Straßenoberflächen bei Beibehaltung des Straßenprofils.

### HECKBAGGER



SCHEREBREITE (mm)	SCHNITTITIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	KOMPATIBLE MODELLE
1500	2275	700	Standard	bis L220
1500	3000	790	Standard	ab L218
1500	3500	860	Standard	ab L223

**Einsatzbereich:** Anlegen von Gräben, Fundamenten, Entwässerungs- und Abflusssystemen usw. im privaten oder öffentlichen Wohnungsbau oder bei Wartungsarbeiten.

### BETON-MISCHSCHAUPEL



SCHEREBREITE (mm)	SCHNITTITIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	KOMPATIBLE MODELLE
1250	200	280	Standard	L213 L215
1500	300	300	Standard	ab L218
1660	350	380	Standard	ab L223
1700	400	450	Standard	C232

**Einsatzbereich:** Fertigung von Beton für Einsätze im Tiefbau in schwer zugänglichen Baustellen oder mit unzureichender Energieversorgung.

### WALZENVERDICHTER



SCHEREBREITE (mm)	SCHNITTITIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	KOMPATIBLE MODELLE
1100	k.A.	787	Standard	alle

**Einsatzbereich:** Bauvorbereitung mit Verdichtung von Erde, Kies, Sand usw.

### MEHRZWECKGABEL



BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	KOMPATIBLE MODELLE
1525	153	L213-L215
1680	170	L218-L220
1850	185	ab L218
2080	242	L223-L225-C232

**Einsatzbereich:** Einsätze im Agrarbereich.

### MEHRZWECKGABEL MIT GREIFZANGE



BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	KOMPATIBLE MODELLE
1525	250	L213-L215
1680	260	L218-L220
1850	310	ab L218
2080	380	L223-L225-C232

**Einsatzbereich:** Materialumschlag von Heuballen und Silage. Auch für Einsätze in der Industrie geeignet.

### BALLENGABEL



GABELLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	KOMPATIBLE MODELLE
980	79	alle

**Einsatzbereich:** Umschlag von Rundballen.

### KALTRÄSE



BREITE (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	KOMPATIBLE MODELLE
350	0 - 110	590	Standard	ab L218
450	0 - 150	790	High flow	L218/L220/C227
600	0 - 170	950	High flow	ab L223
1.000	0 - 130	1.090	High flow	ab L223

**Einsatzbereich:** Begrüdnung von Asphalt oder Beton, Straßenbeläge, Industrieböden und Gewerbeflächen. Wartungsarbeiten von Straßenabschnitten, Wiederherstellung von beschädigten, welligen und verschlissenen Oberflächen.

### KEHRMASCHINE



BREITE (mm)	TIEFE (mm)	KOMPATIBLE MODELLE
1525	225	L213 L215
1680	278	L218 L220
1850	460	ab L218
2080	522	L223 L225 C232

**Einsatzbereich:** Reinigung von Höfen, Straßen, Fußwegen usw. Außerdem für den Einsatz beim Schneeräumen geeignet.

### GRÖSSE AUSWAHL AN LADESCHAUFELN



GROSSBREITEN-SCHAUFELN MIT FLACHEM PROFIL  
 VERLÄNGERTE SCHAUFELN MIT FLACHEM PROFIL  
 HEAVY DUTY SCHAUFELN FÜR SCHWERE EINSÄTZE  
 DRÜCKSCHLANKSCHAUFELN  
 LEICHTSCHAUFELN

BREITE (mm)	KOMPATIBLE MODELLE
1525	L218-L220
1680	L218-L220
1830	L223-L225
1850	L223-L225-C227
2080	L223-L225-C232

**Einsatzbereich:** Grabarbeiten, Aushub, Planierarbeiten, Materialumschlag.

### 4-IN-1-MEHRZWECKSCHAUFEL



BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	KOMPATIBLE MODELLE
1525	253	L213-L215
1680	283	L218-L220
1850	340	ab L218
2080	435	L223-L225-C232

**Einsatzbereich:** Wie Einsatz mit Standardschaufel, zusätzliche Greiffunktion für Materialverfüllung oder zum Planieren.

### HOCHKIPPSCHAUFEL



BREITE (mm)	GEWICHT (kg)	KOMPATIBLE MODELLE
1525	364	L213-L215
1680	285	L218-L220
1850	352	ab L218
2080	496	L223-L225-C232

**Einsatzbereich:** 800 mm verlängerte Auskipphöhe auf 1.200 mm.

### PALETTENGABEL



GABELLÄNGE (mm)	GEWICHT (kg)	KOMPATIBLE MODELLE
1000	160	bis C227
1100	164	bis C227
1200	168	alle

**Einsatzbereich:** Palettenumschlag.

### HYDRAULIKHÄMMER



SCHEREBREITE (mm)	SCHNITTITIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	KOMPATIBLE MODELLE
k.A.	k.A.	160	Standard	L213 L215
k.A.	k.A.	210	Standard	L213 L215
k.A.	k.A.	275	Standard	ab L218
k.A.	k.A.	370	Standard	ab L223
k.A.	k.A.	505	High flow	ab L223

**Einsatzbereich:** Abbrucharbeiten bei Beton, Grabenbau und Grabensätzen.

### BOHRER (STANDARD-HYDRAULIK) / BOHRER (HIGH-FLOW-HYDRAULIK)



BOHRER MAX. DURCHMESSER (mm)	TIEFE (mm)	GEWICHT (kg)	HYDRAULIK	MODELLE
760	1200	20-175	Standard	alle
900	1200	30-225	High flow	ab L218 mit High flow

**Einsatzbereich:** Erd-Bohrungen für Telegraphenmasten, Strommasten, Schildermasten, Rahmenträger, Bäume, und Blüde.

# NEW Holland



**L 213 L 215 L 218 L 220 L 223 L 225**  
**L 227 L 232**  
**KOMPAKTLADER/RAUPENKOMPAKTLADER SERIE 200**

